



➤ *La seule matière qui permet de créer des signalisations en relief pour application Braille.*

Composition : ABS
Format : 1220x610 mm (±2%)
Epaisseur : surface : 1,0 mm
 base : 1,6 mm
Aspect : Mat
Couleurs : Voir Catalogue
 (16 couleurs différentes)

➤ *The only material that allows the creation of tactile signs for braille applications.*

Composition : ABS
Sheet Size : 1220x610mm (±2%)
Thickness : surface: 1.0mm
 base: 1.6mm
Finish : Matt
Colours : See Catalogue
 (16 different colours)

COUPE DU PRODUIT



CROSS SECTION

Caractéristiques principales

Cisaille	✓	✓	Scie
Sérigraphie	✓	✓	Marquage à chaud
Résistance à la rayure	✓	✓	Flexible
Résistance à la cassure	✓		Résistance aux UV
Température mini	0°C	60°C	Température maxi
Classement au feu	M4	✓	Isolant électrique

- Ne pas utiliser de solvants.
- Manipuler avec gants et lunettes.

Profondeur de gravure : 1,1 mm
Protection : 1 face
Stockage : Local abrité, à plat.
Techniques de fixation : Fixation mécanique ou adhésive double face.



Gravo-Tac extérieur est également disponible en 0,8 mm et 1,6 mm. Nous consulter.

Main characteristics

Shear	✓	✓	Saw
Silk screen	✓	✓	Hot stamp
Scratch resistant	✓	✓	Flexible
Break resistant	✓		UV Resistant
Min temperature	0°C	60°C	Max temperature
Fire classification	M4	✓	Electrical insulator

- Do not use solvent.
- Use gloves and glasses.

Engraving depth: 1.1mm
Protection: 1 side
Storage: Sheltered location, lay flat.
Fixing techniques: Mechanical fixing or double-sided adhesive.



Exterior Gravo-Tac also available on special request in 0.8mm and 1.6mm thickness.

« Les renseignements donnés sur cette fiche produit sont basés sur l'état de la connaissance relative au produit à la date de mis à jour de cette fiche. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. »

« The information given on this data sheet is based on the knowledge of the product concerned when this sheet was updated. It is given in good faith. We draw the attention of the users on the possible risks incurred if a product is used for an application other than the ones it was designed for. »

GRAVOGRAPH

B.P. 36
 56 Avenue Jean Jaurès
 F-10601
 La Chapelle St Luc
 Cedex

Tel : 03 25 41 65 65
 Fax : 03 25 79 04 25

www.gravograph.com