

# VERNEBLAD

## LMM-6000 METAL MARKING PASTE



**Kjemikaliets bruksområde** Merking på metall.

### Førstehjelpstiltak

<b>Generelt</b>	I tvilstilfelle bør lege kontaktes.
<b>Innånding</b>	Frisk luft, ro og varme. Ved bevisstløshet, løs stramtsittende klær. Ved åndedrettsstans eller hjertestans, gi kunstig åndedrett eller hjertekompresjon. Kontakt lege.
<b>Hudkontakt</b>	Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
<b>Øyekontakt</b>	Skyll straks med mye vann. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Ved lengre tids skylling, anvend lunkent vann for å unngå skade på øyet. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.
<b>Svelging</b>	Skyll munnen grundig. Gi etanol ca. 40%, 30-50 ml (brennvin). Fremkall ikke brekninger. Øynene tildekkes for beskyttelse mot lys. Tilkall lege øyeblikkelig.

### Verneutstyr

<b>Begrensning av eksponering på arbeidsplassen</b>	Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Mekanisk ventilasjon kan være påkrevet. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr.
<b>Åndedrettsvern</b>	Ved utilstrekkelig ventilasjon brukes maske med filter Ax mot løsemiddeldamper. I trange eller dårlig ventilerte rom må trykkluft- eller friskluftsmaske brukes. Ved støvende arbeid: Støvfilter P3 (for særlig fint støv).
<b>Håndvern</b>	Bruk vernehansker av: Butylgummi. Gjennombruddstiden er ikke kjent. Det angitte hanskemateriale er foreslått etter en gjennomgang av enkeltstoffene i produktet og kjente hanskeguider.
<b>Øyevern</b>	Benytt godkjent øyevern ved risiko for sprut.
<b>Annet hudvern enn håndvern</b>	Bruk egnede verneklær for å beskytte mot langvarig eller gjentatt hudkontakt .
<b>Annen informasjon</b>	Nøddusj og mulighet for øyeskylling må finnes på arbeidsplassen. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav.

### Tiltak ved brannslukking

<b>Passende brannslukningsmiddel</b>	Pulver, karbondioksid (CO <sub>2</sub> ), alkoholresistent skum.
<b>Uegnet brannslukningsmiddel</b>	Bruk ikke vann.
<b>Brann- og eksplosjonsfarer</b>	Brannfarlig. Damper kan danne eksplosive blandinger med luft. Damp er tyngre enn luft og kan bre seg langs gulvet og i bunnen av beholdere. Damp kan antennes av en gnist, en varm flate eller en glo. Farlige forbrenningsprodukter: Karbondioksid (CO <sub>2</sub> ). Karbonmonoksid (CO). Nitrose gasser (NO <sub>x</sub> ).
<b>Personlig verneutstyr</b>	Bruk friskluftmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig pkt 8.
<b>Annen informasjon</b>	Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann.

### Tiltak ved utslipp

<b>Sikkerhetstiltak for å beskytte personell</b>	Benytt personlig verneutstyr som angitt i pkt 8. Røyking og bruk av åpen ild og andre antennelseskilder er forbudt. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
<b>Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø</b>	Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.
<b>Metoder til opprydding og rengjøring</b>	Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall (se pkt. 13). Vask med vann og såpe.

### Ansvarlig firma

<b>Firmanavn</b>	GRAVOGRAPH NORGE AS
<b>Postnr.</b>	3036 DRAMMEN
<b>Land</b>	Norway
<b>Telefon</b>	67178200
<b>Nødtelefon</b>	Giftinformasjonen:22 59 13 00