


DURABLACK™

FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL DATA SHEET

V15-159



Intérieur
Indoor



Extérieur
Outdoor



Endroit
Surface



Laser

Composition : Aluminium anodisé

Format : 610 x 508 mm

Epaisseur : 0,5 mm

Aspect : Mat

Couleurs : 1 - Voir Catalogue

Composition: Anodised aluminium

Sheet Size: 610 x 508 mm 48"x24"


Thickness: 0.5 (.020") mm

Finish: Matt

Colours: 1 - See Catalogue

COUPE DU PRODUIT

CROSS SECTION



Caractéristiques principales

Main characteristics

Cisaille	■	■	Scie
Sérigraphie			Marquage à chaud
Résistance à la rayure	■		Flexible
Résistance à la cassure		■	Résistance aux UV
Température mini	-40°C	230°C	Température maxi
	-40°F	450°F	
Classement au feu			Isolant électrique

Shear	■	■	Saw
Silk screen			Hot stamp
Scratch resistant	■		Flexible
Break resistant		■	UV Resistant
Min. temp.	-40°C	230°C	Max. temp.
	-40°F	450°F	
Fire classification			Electrical insulator

Manipuler avec des gants et lunettes.

Use gloves and protection glasses.

Conformes aux directives suivantes :

Conforms to: MIL-STD 130N, A-A-50271 and MIL-STD-15024F, Type L, MIL-STD-810G for withstanding 96 hours of exposure to corrosive chemicals. ASTM B117 30 days exposure to salt fog.

MIL-STD 130N, A-A-50271 et MIL-STD-15024F, Type L, MIL-STD-810G : résiste durant 96 heures à une exposition à des produits chimiques corrosifs.

Resistant to sunlight (UV-radiation), abrasion, high-temperatures, salt-spray and chemical exposure.

Résistant aux U.V, abrasions, températures élevées, brouillards salins et expositions chimiques.

Engraving depth: 0.025 mm (.001")

Profondeur de gravure: 0,025 mm

Storage: Dry, sheltered location, lay flat. Avoid storing straight on the floor.

Stockage : Local abrité, sec et ventilé, à plat. Eviter un stockage à même le sol.

Protection: 1 side.

Protection : 1 face.

Techniques de fixation: Livré avec adhésif double face. Fixation mécanique également possible.

Fixing techniques: Delivered with double-sided tape. Mechanical fixing also suitable.

Les renseignements donnés sur cette fiche produit sont basés sur l'état de la connaissance relative au produit à la date de mise à jour de cette fiche. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

Ce document est la propriété de GRAVOTECH MARKING SAS. Reproduction totale ou partielle sans autorisation est interdite.

The information given on this data sheet is based on the knowledge of the product concerned when this sheet was updated. It is given in good faith. We draw the attention of the users on the possible risks incurred if a product is used for an application other than the ones it was designed for.

This document is the property of GRAVOTECH MARKING SAS. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.



GRAVOTECH MARKING SAS

56 Avenue Jean Jaurès
CS 80 015
F-10600
La Chapelle St Luc

Tel : +33 (3) 25 41 65 65
Fax : +33 (3) 25 79 04 25

www.gravograph.com